

Шпатлевка для древесины Tikkurila Bioteks (Сосна / 0,25 л / упак.16 шт)



Количество в упаковке, шт	16
Объем, л	0,25
Цвет	Сосна
Оттенок	сосна
Серия	Bioteks
Тип товара	Шпатлевка

199 ₺ за 1 шт

Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой 0,6-2,8 м²/кг в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя.

Сухой остаток Около 77%.

Плотность Около 1,7 кг/л.

Разбавитель Вода.

Способ нанесения Наносится шпателем.

Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%

Не более 4 часов при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха не более (65±5)% .
Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 12 часов при температуре (20±2)°С.

По любому вопросу вы можете [написать](#) или позвонить по телефонам:

Москва +7 (495) 739-22-89

Санкт-Петербург +7 (812) 646-77-70

Курск +7 (926) 374-18-44

Цвет Белый, береза, бук, дуб, махагон, сосна.

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.

Фасовка 0,25 кг, 0,75 кг.

Срок годности 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Скидки и акции.

Действуют накопительные скидки.

На товар участвующий в акциях скидки не распространяются и не суммируются

При заказе от 100 тыс руб	При заказе от 200 тыс руб	При заказе от 500 тыс руб
3%	5%	6%

По любому вопросу вы можете [написать](#) или позвонить по телефонам:

Москва +7 (495) 739-22-89

Санкт-Петербург +7 (812) 646-77-70

Курск +7 (926) 374-18-44